

CLAMP 212

らせん外周鋼線(CP)にぴったり合わせたクランプ(ホースバンド)



用途

スパイラル状に外周に鋼線で保護されている
ホース
CPタイプに対応した特製の専用クランプ
(ホースバンド)

特性

- 螺旋ブリッジ構造によりしっかりしめる
- 簡単に素早く装着できる
- 再利用できる(ネジ止め)
- 非常に頑丈
- RoHSガイドラインに適合

素材

- ①クランプバンド部: ステンレス鋼
1.4301/AISI 304/W2(VA)
- ②ブリッジ部: ステンレス鋼
1.4301/AISI 304/W2(VA)
- ③ネジ部: 亜鉛メッキ鋼板

適用ホース

- AIRDUC: 341, 345
- AIRDUC: 350, 351, 352, 355
- AIRDUC: 362, 363
- CP: 450-487
- PROTAPE: 301, 310, 320, 321, 322, 326, 327, 330, 332
- TIMBERDUC: 531-533AS

CLAMP 212

らせん外周鋼線(CP)にぴったり合わせたクランプ(ホースバンド)

適応ホース内径 mm	取付範囲 mm	帯巾 mm	規格品 品番
CP Φ38-65mm, PROTAPE TPE 326 MEMORY Φ51-65mm			
38-45	35-55	9	212-0035-2002
45-50	40-60	9	212-0040-2002
50-55	45-65	9	212-0045-2002
60-65	55-75	9	212-0055-2002

AIRDUC & PROTAPE ≥45mm, CP & PROTAPE TPE 326 MEMORY ≥70mm			
40-50	40 - 60	9	212-0040-0000
50-55	45 - 65	9	212-0045-0000
60-65	55 - 75	9	212-0055-0000
70-75	65 - 85	9	212-0065-0000
80-85	75 - 95	9	212-0075-0000
90-95	85 - 105	9	212-0085-0000
100-105	95 - 115	9	212-0095-0000
110-115	105 - 125	9	212-0105-0000
120-125	115 - 135	9	212-0115-0000
130-135	125 - 145	9	212-0125-0000
140-145	135 - 155	9	212-0135-0000
150-155	145 - 165	9	212-0145-0000
160-165	155 - 175	9	212-0155-0000
170-175	165 - 185	9	212-0165-0000
180-185	175 - 195	9	212-0175-0000
190-195	185 - 205	9	212-0185-0000
200-205	195 - 215	9	212-0195-0000
210-215	205 - 225	12	212-0205-0000
220-225	215 - 235	12	212-0215-0000
230-235	225 - 245	12	212-0225-0000
240-245	235 - 255	12	212-0235-0000
250-255	245 - 265	12	212-0245-0000
260-265	255 - 275	12	212-0255-0000
270-275	265 - 285	12	212-0265-0000
280-285	275 - 295	12	212-0275-0000
285-290	280 - 300	12	212-0280-0000
290-295	285 - 305	12	212-0285-0000
300-305	295 - 315	12	212-0295-0000
310-315	305 - 325	12	212-0305-0000
320-325	315 - 335	12	212-0315-0000
330-335	325 - 345	12	212-0325-0000
340-345	335 - 355	12	212-0335-0000
350-355	345 - 365	12	212-0345-0000
360-365	355 - 375	12	212-0355-0000
370-375	365 - 385	12	212-0365-0000
380-385	375 - 395	12	212-0375-0000
390-395	385 - 405	12	212-0385-0000
400-405	395 - 415	12	212-0395-0000
410-415	405 - 425	12	212-0405-0000
430-435	425 - 445	12	212-0425-0000
450-455	445 - 465	12	212-0445-0000
470-475	465 - 485	12	212-0465-0000
485-490	480 - 500	12	212-0480-0000
500-505	495 - 515	12	212-0495-0000
501-1125	~	12	※内径500mm以上はご要望に応じます。

AIRDUC & PROTAPE ≤44mm			
13-16	9-19	5	212-0009-0000
15-18	13-20	5	212-0013-0000
18-26	17-29	5	212-0017-0000
22-28	20-28	5	212-0020-0000
25-29	22-37	9	212-0022-0000
30-35	27-47	9	212-0027-0000
32-37	29-47	9	212-0029-0000
38-44	33-35	9	212-0035-0000

(注)

ご要望があれば上記規格外で特注生産も可能です。

上記データは20℃で測定した概算値です。また、技術仕様は変わることがあります。技術付録もご参照ください。



〈お問合せ先〉

エフ・アイ・ティー・パシフィック株式会社

〒111-0053

東京都台東区浅草橋3-20-15 浅草橋ミハマビル4F

TEL 03-5820-7021 FAX 03-5820-7027

E-mail: flex@fitpacific.com URL: <https://www.fitpacific.com>